

DOMO 10VX


Technical data

Nome Compagnia
Contatto
Telefono
E-Mail

Prestazioni secondo ISO 9906:2012 - Grado 3B

Dati prestazioni riferiti a:

Acqua, pulita [100%] ; 4°C; 1000kg/m³; 1,57mm²/s



Dati d'esercizio richiesti

Portata	0 m ³ /s
Prevalenza	0 m

Dati idraulici (punto di lavoro)

Portata	
Prevalenza	
Max. potenza all'albero	0,609 kW

Dati pompa

Make	Lowara
Tipo	DOMO 10VX Pompa sommergibile
N° giri	2900
Prevalenza H (Q=0)	7,67 m
Lato aspirazione	
Lato mandata	
Tipo di installazione	Pompa sommergibile
Peso	13,6 kg

Materials / seals

Corpo pompa	Acciaio inox
Girante	Acciaio inox
Aspirazione	Acciaio inox
Anello di fissaggio	Acciaio inox

Tenuta meccanica

Parte rotante	Q1-Carburo di silicio
Parte fissa	Q1-Carburo di silicio
Elastomeri	P-NBR
Molle	G-AISI 316
Altri componenti	G-AISI 316

Dati motore

Potenza nominale P2	0,75 kW	Nom. Speed	2900 rpm
Frequenza	50	Alimentazione	1~
Rated voltage	230 V	Corrente nominale	5,88 A
Protection class	IP X8	Classe d'isolamento	F
Tolleranza di tensione ammessa +/- 10%			

Ingombri

Ingombri	mm		
C	198		
DNM	Rp2		
H	468		
H1	111,5		
H2	420		
L	495		
L1	350		
L2	145		

Note:

